

PVC profielplaat SINTRA | 77/18 | 1,20 mm | Rood metallic | 7000 mm



Artikelnr.: 35127718RM700



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Profielplaat SINTRA 76/18

Deze profielplaat heeft een dikte van 1,2 mm in de kleur rood-metallic is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 836 mm.

Producttoepassingen

Profielplaten WS-Metallic zijn volledig UV-bestendig, weerbestendig, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantie), temperatuurbestendig, vlamvertragend en 100% recyclebaar. Profielplaten zijn geschikt als dakbedekking voor schuren, carports, hallen, stallen, etc.

Bijzonderheid

Onze innovatieve profielplaten worden gekenmerkt door hun unieke metaaleffect, dat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de warmteabsorptie. Testen hebben uitgewezen dat ze een superieure hittebestendigheid bieden tot 84° C, waardoor het oppervlak merkbaar minder opwarmt.

Garantie

Op profielplaten in WS-Metallic hebt u 5 jaar garantie op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 836 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

H M G
B E N E L U X



Tech. Details

| | |
|------------------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Profiel | Golf & damwand |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Plaatbreedte | 900 mm |
| Werkende breedte | 836 mm |
| Lengte | 7000 mm |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 1,20 mm |
| Structuur | Glad |
| Kleur | Rood-Metallic |
| Achterkant | Zwart |
| Toepassing | Schuur, carports, hallen, stallen etc. |
| Garantie | 5 jaar hagelschade |
| Garantie | 5 jaar |
| Hellingshoek | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Steuningsafstand | 80 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ² |
| Eigenschap | 100% recyclebaar, warmtereflecterend, minder opwarming |
| Op rol | Nee |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 84° |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10° |
| Topseller | Ja |
| Topseller | Ja |
| Sale | Nee |
| Steunafstand gevel | 90 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Merk | SALUX |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.