

## Nok afsluitstuk klein | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 028 - Kersrood



Artikelnr.: PFTGESP050028



## Productinfo

### Eindnok voor ronde nok

#### Producttoepassingen

De eindnok wordt aan het einde van de haldronde nok geplaatst om deze af te dichten. De schroeflasjes worden naar de plaat heen gebogen en eenvoudig vast geschroefd.

#### Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



### Tech. Details

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Staat       | Nieuw                                |
| Uitvoering  | Nok afsluitstuk                      |
| Lengte      | 215 mm                               |
| Materiaal   | Staal                                |
| Verzinking  | 275 g/m <sup>2</sup>                 |
| Dikte       | 0,50 mm                              |
| Coating     | 25 µm polyester                      |
| Structuur   | Glad, iets glanzend                  |
| Kleur       | Kersrood (? RAL 3011)                |
| Achterkant  | Lichtgrijs (RAL 7035)                |
| Toepassing  | Afsluiting open kanten nok half rond |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven                      |
| Merk        | Polmetal                             |

