


**Binnenhoek | 100 x 100 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 7035 -  
Lichtgrijs**



Artikelnr.: PIE1SP05075



## Productinfo

### Binnenhoek

#### Producttoepassingen

De binnenhoek wordt bij een gevel aan de hoek gebruikt en raakt met beide kanten onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat de kiertjes afgedekt zijn. Deze binnenhoeken hebben een standaard lengte van 2,00 m.

#### Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	100 mm
Lengte B	100 mm
Hoek	90°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting 90° binnenhoeken
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Polmetal

**HMG**  
B E N E L U X**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.