

**Binnenhoek | 150 x 150 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester |  
Houtlook - Eiken**



Artikelnr.: PIE2HO05043



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Binnenhoek | 150 x 150 x 2000 mm – Schone overgang & bescherming voor binnenhoeken

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **binnenranden op betrouwbare wijze te beschermen en ze visueel aantrekkelijk te maken**? De binnenhoek zorgt voor een nauwkeurige afwerking van wandbekleding, beschermt tegen vocht en mechanische belasting en draagt bij aan een uniform uiterlijk.

Zonder professionele bekleding zijn deze gebieden gevoelig voor vuil, vocht en mechanische schade. Deze binnenhoek is speciaal ontwikkeld om **interne overgangen schoon te bekleden**, materiaalbewegingen te compenseren en een duurzame oplossing voor wandbekleding te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge weerstand en een duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2000 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating** in **Eiken** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

#### Waarom Binnenhoek | 150 x 150 x 2000 mm?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Schone afwerking** – Zorgt voor een nette en gesloten binnenkant.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – 2000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Muur- en binnenrandafwerkingen** – Perfecte aansluiting voor schone overgangen.
- **Bekleding & afdekkingen** – Bescherming en visuele afwerking voor binnenruimten.
- **Tuinhuisjes & carports** – Stabiele oplossing voor interne overgangen op metalen en houten constructies.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** – Bescherming voor mechanisch belaste binnenruimten.
- **Magazijnen & industriële gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor binnenbekleding.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw binnenhoeken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is 2000 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu Binnenhoek | 150 x 150 x 2000 mm bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!**  
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Tech. Details**

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,50 mm
Hoek	90°
Kleur	Eiken
Lengte	2000 mm
Lengte A	150 mm
Lengte B	150 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	lets ruw, matt
Toepassing	Afsluiting 90° binnenhoeken
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Werkende lengte	1900 mm

**HMG**  
B E N E L U X**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.