


## Felsplaat PD-510-S | Damwand | Staal 0,50 mm | 50 µm PURLAK® | 028 - Kersrood



Artikelnr.: PS510TRPL050028



## Productinfo

### Felsplaat PD-510-S Damwand

Stalen felsplaat PD-510-S met Damwand-reliëfdruk in het dal met een totale profielhoogte van 25 mm en een werkende breedte van 510 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,50 mm wegen 4,70 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 7 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

### Producttoepassingen

Deze stalen felsplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuisen, overkappingen en carports. Voor nieuwbouw en renovatie van grotere daken adviseren wij profielplaten met een staaldikte van minimaal 0,50 mm.

### Bijzonderheid

Bij bestaande felssystemen worden de banen met een enkele of dubbele staande fels in elkaar gehaakt en met een felsmachine aan elkaar verbonden. Wij bieden deze als eenvoudige klikprofiel aan. Hiervoor heeft u geen felsmachine maar alleen een boormachine nodig. U profiteert ook van een verborgen schroefverbinding.

### Coating

De PURLAK® (polyurethaan) coating is zeer goed bestand tegen UV-straling (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte verven hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De dikkere coatinglaag en verfafwerking biedt een verhoogde corrosiebestendigheid, wat een voordeel is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.

### Garantie

Op deze 1ste keus Polmetal felsplaten hebt u 30 jaar garantie op doorroesten en de coating.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 550 mm, elke volgende plaat + 510 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Uitvoering                 | Dakplaat  |
| Profiel                    | Fels  |
| Profielhoogte              | 25 mm   |
| Plaatbreedte               | 550 mm  |
| Werkende breedte           | 510 mm  |
| Lengte                     | 500 mm - 7000 mm                                |
| Materiaal                  | Staal   |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>                            |
| Dikte                      | 0,50 mm   |
| Coating                    | 50 µm PURLAK®                                   |
| Structuur                  | Glad, iets glanzend                             |
| Kleur                      | Kersrood (? RAL 3011)                           |
| Achterkant                 | Lichtgrijs, mat                                 |
| Toepassing                 | Normale atmosferische omstandigheden            |
| Garantie                   | 30 jaar doorroesten en coating                  |
| Garantie                   | 30 jaar   |
| Hellingshoek               | min. 8° (13,96 cm/m)                            |
| Steuningsafstand           | zie belastingstabel                             |
| Legrichting                | Links-rechts / Rechts-links mogelijk            |
| Bevestiging                | ca. 10 schroeven (4,2 x 32 mm) p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | 1ste keus                                       |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1  |
| Anti-Drup vilt             | Zonder  |
| Kwaliteit                  | Deluxe  |
| DIN                        | EN 1090   |
| Reliëfdruk                 | Nano  |
| Sale                       | Nee   |
| Merk                       | Polmetal  |
| Voor zonnepanelen          | Nee   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.