

Verzinkte schroeven | Voor overlappingsen en zetwerk | 4,8 x 20 mm D14 | Leembruin



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: PSCUV482083



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Verzinkte schroeven met boorpunt voor overlappingsen en zetwerk

Deze schroeven worden voor overlappingsen bij stalen platen en voor de bevestiging van stalen zetwerk op een houten onderconstructie gebruikt. Deze verzinkte schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van 20 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een D14 EPDM dichtring.

Voor overlappingsen

Als profielplaten naast elkaar gelegd worden, moeten deze boven op de overlapping vast geschroefd worden. Het is belangrijk, dat hier alleen de platen aan elkaar vast zitten en de schroef niet in de onderconstructie terecht komt, omdat er dan problemen met het uitzetten van de platen kunnen ontstaan. Daarom moet echter deze korte schroef hiervoor gebruikt worden.

Voor zetwerk

Stalen zetwerk worden met deze korte schroeven bevestigd.

Belangrijk: Aluminium platen

Aluminium platen mogen alleen met RVS schroeven en niet met verzinkte schroeven vast geschroefd worden.

Inhoud

- 1 pak = 250 stuk

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Boorpunt	Ja
Diameter	4,80 mm
Dichting	E14
Inhoud	250 stuk
Kleur	Leembruin (RAL 8003)
Lengte	20 mm
Materiaal	Staal verzinkt
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging overlappingsen & zetwerk
Uitvoering	Schroef

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.