

**Startprofiel | Voor felsplaat PD-510-S | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester |  
1015 - Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: PSP1SP05015



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Startprofiel | Voor felsplaat PD-510-S – Betrouwbare bescherming voor de dakrand & waterafvoer

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestedige oplossing om **regenwater veilig van het dakoppervlak af te voeren**? De druiplijst zorgt voor een gecontroleerde waterafvoer, beschermt de dakstructuur tegen vocht en voorkomt schade aan de gevel en funderingen.

Zonder effectieve waterafvoer kan er vocht in de dakstructuur of gevel dringen, wat tot schade kan leiden. Deze druiplijst is speciaal ontwikkeld om **neerslag naar de dakgoten te leiden** en vochtschade te voorkomen. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2000 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Licht ivoorkleurig (RAL 1015)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

#### Waarom Startprofiel | Voor felsplaat PD-510-S?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Effectieve bescherming** – Voorkomt vochtschade aan dakranden.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – 2000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dakranden & druiplijsten** – Beschermt tegen vocht & voert water doelgericht af.
- **Carports & terrasoverkappingen** – Voorkomt binnendringen van water bij open randen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Duurzame oplossing voor kleine daken.
- **Commerciële gebouwen & industriële installaties** – Effectieve waterafvoer voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Beschermt stallen & machinehallen tegen vocht.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw druiplijsten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is 2000 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Startprofiel | Voor felsplaat PD-510-S bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestedig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

**Opgelet:** Deze startprofiel als druiplijst is exclusief voor de Polmetal felsplaat PD-510-S.



### Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,50 mm
Kleur	Licht ivorkleurig (RAL 1015)
Lengte	2000 mm
Lengte A	150 mm
Lengte B	25 mm
Lengte C	70 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer gootzijde
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Werkende lengte	1900 mm

**HMG**  
 B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.