


Damwandplaat T20M | Gevel | Staal 0,40 mm | 25 µm Polyester | 028 - Kersrood



Artikelnr.: PT20MWSP040028



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Damwandplaat T20MW

Stalen damwandplaat T20MW met een totale profielhoogte van 18 mm en een werkende breedte van 1100 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,40 mm wegen 3,81 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 6 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

Producttoepassingen

Deze damwandplaten worden als wandplaat / gevelplaat geprofileerd. Deze wandplaten / gevelplaten zijn geschikt als gevelbekleding van kleinere gevels van recreatiewoningen en schuren, tuinhuizen en tuinschuttingen, alsook voor nieuwbouw en renovatie van grotere gevels van fabriekshallen, stallen en loodsen.

Coating

De Polyester Standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.

Beschermfolie: Deze wandplaat wordt geleverd met een extra beschermfolie om beschadiging te voorkomen en is bij de prijs inbegrepen..

Garantie

Op deze Restpartij Polmetal damwandprofielplaten hebt u 5 jaar garantie op doorroesten en de coating.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1138 mm, elke volgende plaat + 1100 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Uitvoering | Gevelplaat |
| Profiel | Damwand |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Plaatbreedte | 1138 mm |
| Werkende breedte | 1100 mm |
| Lengte | 150 mm - 6000 mm |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,40 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Kersrood (? RAL 3011) |
| Achterkant | Lichtgrijs, mat |
| Toepassing | Normale atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 10 jaar doorroesten |
| Garantie | 10 jaar |
| Steuningsafstand | max. 80 cm |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Dal: ca. 6 schroeven p/m ² |
| Eigenschap | Restpartij |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1 |
| Anti-Drup vilt | Zonder |
| Kwaliteit | Low-Budget |
| DIN | EN 14782 |
| Reliëfdruk | Nee |
| Topseller | Nee |
| Sale | Ja |
| Sale | Ja |
| Merk | Polmetal |
| Voor zonnepanelen | Nee |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.