

**Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m² | Staal 0,63 mm | 50 µm
PURLAK® | 7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: PT35207MDVPL06376



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m² – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,63 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1070 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1035 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **50 µm PURLAK® coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 35 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m²?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,63 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 35 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 50 µm PURLAK® voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 500 mm - 13750 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 700 g/m². Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1070 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1035 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m² – Snelle levering & met 30 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Achterkant	Anti-Drup viltlaag (700-900 g/m²) Grijswit
Afhalen mogelijk	Nee
Anti-Drup vilt	700 g/m²
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m² Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m²
Brandklasse	A2-s1, d0
Coating	50 µm PURLAK®
DIN	EN 1090
Dikte	0,63 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	30 jaar doorroesten en coating
Garantie	30 jaar
Hellingshoek	min. 3° (5,24 cm/m)
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Kwaliteit	Deluxe
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	500 mm - 13750 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Plaatbreedte	1070 mm
Profiel	Damwand
Profielhoogte	35 mm
Reliëfdruk	Nee
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m²
Voor zonnepanelen	Ja
Werkende breedte	1035 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.