

## Damwandplaat T35/207M | Gevel | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 9002 - Grijswit



Artikelnr.: PT35207MWSP07592



## Productinfo

### Damwandplaat T35/207MW

Stalen damwandplaat T35/207MW met een totale profielhoogte van 35 mm en een werkende breedte van 1035 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,75 mm wegen 7,02 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 13,75 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

### Producttoepassingen

Deze damwandplaten worden als wandplaat / gevelplaat geprofileerd. Deze wandplaten / gevelplaten zijn geschikt als gevelbekleding van kleinere gevels van recreatiewoningen en schuren, tuinhuisen en tuinschuttingen, alsook voor nieuwbouw en renovatie van grotere gevels van fabriekshallen, stallen en loodsen.

### Coating

De Polyester Standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.

**Beschermfolie:** Deze wandplaat wordt geleverd met een extra beschermfolie om beschadiging te voorkomen en is bij de prijs inbegrepen..

### Garantie

Op deze 1ste keus Polmetal damwandprofielplaten hebt u 10 jaar garantie op doorroesten en de coating.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1070 mm, elke volgende plaat + 1035 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Uitvoering                 | Gevelplaat                            |
| Profiel                    | Damwand                               |
| Profielhoogte              | 35 mm                                 |
| Plaatbreedte               | 1070 mm                               |
| Werkende breedte           | 1035 mm                               |
| Lengte                     | 150 mm - 13750 mm                     |
| Materiaal                  | Staal                                 |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>                  |
| Dikte                      | 0,75 mm                               |
| Coating                    | 25 µm polyester                       |
| Structuur                  | Glad, iets glanzend                   |
| Kleur                      | Grijswit (RAL 9002)                   |
| Achterkant                 | Lichtgrijs, mat                       |
| Toepassing                 | Normale atmosferische omstandigheden  |
| Garantie                   | 10 jaar doorroesten                   |
| Garantie                   | 10 jaar                               |
| Steuningsafstand           | zie belastingstabel                   |
| Legrichting                | Links-rechts / Rechts-links mogelijk  |
| Bevestiging                | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | 1ste keus                             |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1                                    |
| Anti-Drup vilt             | Zonder                                |
| Kwaliteit                  | Basic                                 |
| DIN                        | EN 1090                               |
| Reliëfdruk                 | Nee                                   |
| Topseller                  | Nee                                   |
| Sale                       | Nee                                   |
| Merk                       | Polmetal                              |
| Voor zonnepanelen          | Nee                                   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.