


**Muuraansluiting | Typ 1 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° | Staal 0,50 mm | 25 µm
Polyester | 8012 - Roodbruin**



Artikelnr.: PWA1SP05082



Productinfo


Muuraansluiting

Producttoepassingen

De muuraansluiting wordt bij een dak aan gevelzijde gebruikt als het dak zelf aan een muur raakt. Een kant ligt over de profielplaten en der andere kant tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat geen regenwater tussen gevel en dak druppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



Tech. Details

| | |
|-----------------|------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Type 1 |
| Lengte | 2000 mm |
| Werkende lengte | 1900 mm |
| Lengte A | 100 mm |
| Lengte B | 110 mm |
| Hoek | 90° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Roodbruin (RAL 8012) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Afsluiting dak en wand |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Polmetal |

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.