

**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 1200 mm | Helder | Blueline |  
2000 mm**



Artikelnr.: SEP16BK12200



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 3-wandige kanalplaat heeft een dikte van 16 mm. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur helder, laat ca. 76% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1200 mm.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Onze nieuwe Blueline kanaalplaten zijn een uitstekend voorbeeld van duurzame productie, omdat ze gemaakt zijn van 80% gerecycled polycarbonaat. Bovendien wordt ons milieu beschermd door korte transportroutes, aangezien de volledige productie rechtstreeks in Duitsland plaatsvindt.

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 5 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Montage profiel A1 (Schroefprofiel), A2 (Deckprofiel), A3 (Thermoprofiel):  
Eerste plaat met profiel = 1288 mm, elke volgende plaat met profiel + 1228 mm

Montage profiel A4 (PVC Klemprofiel):  
Eerste plaat met profiel = 1290 mm, elke volgende plaat met profiel + 1228 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	1200 mm
Lengte	2000 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	16 mm
Structuur	3-wandig
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	5 jaar lichtdoorlaatbaarheid
Garantie	5 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	2,70 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Met montage profielen
Kanaalbreedte	25 mm
Eigenschap	Gerecycled, bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	76 %
U-Waarde	3,00 W/m <sup>2</sup> K
Brandklasse DIN EN 13501-1	Bs2d0
Kwaliteit	Bio
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -40°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	Scobalit
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup>	0,065
Koude buigradius (mm/mind)	2400



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.