

**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A4 | Voordeelpakket |  
Plaatbreedte 1200 mm | Helder | Blueline | Breedte 3,75 m | Lengte 3,50 m**



Artikelnr.: SEP16BK12A43035



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 3-wandige kanalplaat heeft een dikte van 16 mm. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur helder, laat ca. 76% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1200 mm.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Onze nieuwe Blueline kanaalplaten zijn een uitstekend voorbeeld van duurzame productie, omdat ze gemaakt zijn van 80% gerecycled polycarbonaat. Bovendien wordt ons milieu beschermd door korte transportroutes, aangezien de volledige productie rechtstreeks in Duitsland plaatsvindt.

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 5 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat met profiel = 1290 mm, elke volgende plaat met profiel + 1228 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

### A4 PVC Klemmprofiel

Het montage profiel A4 is een 62 mm breed profiel en bestaat uit hoogwaardig PVC in kozijn kwaliteit en aluminium, die door het klik-systeem heel makkelijk gemonteert kan worden. Dit montage profiel is in de kleur wit (bovendeel) in lengtes van 2,00 - 7,00 m voor 10 mm en 16 mm sterke kanaalplaten verkrijgbaar. De koppelprofielen en randprofielen bestaan uit 2 delen.

### Producttoepassingen

Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten en massieve platen gebruikt. Omdat de platen door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven. Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.

### Bijzonderheid

Met het klik-systeem is de montage heel makkelijk omdat alleen het onderprofiel vast geschroefd wordt en het bovenprofiel erop geklikt wordt. De geïntegreerde afdichting garandeert 100% afdichting. De extra grote inschuifdiepte verhoogt de speelruimte bij het uitzetten van kunststofplaten en een speciale geïntegreerde stopper



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

voorkomt het te diep inschuiven van de kanaalplaten.



## Tech. Details

|  |  |
|--|--|
| Staat  | Nieuw  |
| Uitvoering                                   | Dak- en wandplaat  |
| Plaatbreedte                                 | 1200 mm  |
| Lengte                                       | 3500 mm  |
| Materiaal                                    | Polycarbonaat  |
| Dikte  | 16 mm  |
| Structuur                                    | 3-wandig   |
| Kleur  | Helder   |
| Toepassing                                   | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                             |
| Garantie                                     | 5 jaar lichtdoorlaatbaarheid   |
| Garantie                                     | 5 jaar   |
| Hellingshoek                                 | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Steuningsafstand                             | 2,25 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Legrichting                                  | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Bevestiging                                  | Met montage profielen  |
| Kanaalbreedte                                | 25 mm  |
| Eigenschap                                   | Gerecycled, bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                            |
| Lichtdoorlaat                                | 76 %   |
| U-Waarde                                     | 3,00 W/m <sup>2</sup> K  |
| Profielsysteem                               | A4 PVC Klemmprofiel  |
| Montage                                      | Om te klemmen  |
| Kleur  | Wit  |
| Inhoud                                       | Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven |
| Brandklasse DIN EN 13501-1                   | Bs2d0  |
| Kwaliteit                                    | Bio  |
| Totale breedte                               | 3,75 m   |
| UV-Bestendig                                 | Ja   |
| Temperatuurbestendig                         | Tot 120°   |
| Verwerkingstemperatuur                       | Vanaf -40°   |
| Topseller                                    | Nee  |
| Sale   | Nee  |
| Merk   | Scobalit   |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,065  |
| Koude buigradius (mm/mind)                   | 2400   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.