

PET Golfplaat | 177/51 | Profiel 5 | 1,10 mm | Helder, licht blauw getint | 2000 mm



Artikelnr.: SEPT11S5K200



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

PET golfplaat 177/51

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,1 mm. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 71% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 1,25 tot 2,50 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 920 mm en de werkende breedte 870 mm.

Producttoepassingen

Heldere PET platen zijn licht blauwachtig door het materiaal. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit nauwelijks zichtbaar. Enkelwandige PET platen zijn volledig UV-bestendig, recyclebaar, weerbestendig, slagvast, temperatuurbestendig en vrij van gevaarlijke weekmakers (bisfenol A / ftalaat). PET golfplaten zijn geschikt voor terrasoverkappingen, carports, serres, veranda's enz. Aangezien dit een gerecycled product is, kunnen er kleurafwijkingen optreden.

Bijzonderheid

PET is een zeer milieubewust materiaal, omdat het 100% recyclebaar en absoluut vrij van schadelijke stoffen is. Kan gecombineerd worden met onze golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

Garantie

Op enkelwandige PET golfplaten hebt u 5 jaar garantie.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 920 mm, elke volgende plaat + 870 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|--|---|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 51 mm |
| Plaatbreedte | 920 mm |
| Werkende breedte | 870 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal | PET |
| Dikte | 1,10 mm |
| Structuur | Glad |
| Kleur | Helder, licht blauw getint |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc. |
| Garantie | 5 jaar vergeling, lichtdoorlaatbaarheid 3 hagelschade |
| Garantie | 5 jaar |
| Hellingshoek | min. 5° (8,73 cm/m) |
| Steuningsafstand | 50 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Berg: ca. 8-10 schroeven (6,5 x 90 mm) en afstandhouders p/m ² |
| Eigenschap | Bijna onbreekbaar, recyclebaar, uitstekende chemische bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 71 % |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | B2 |
| Kwaliteit | Basic |
| Op rol | Nee |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 100° |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -40° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Steunafstand gevel | 50 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Merk | Scobalit |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) ² | 0,07 |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.