

**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 1200 mm | Opaal wit | Extra sterk | 7000 mm**



Artikelnr.: SPP16XO12700



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze X-structuur plaat heeft een dikte van 16 mm. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur opaal wit, laat ca. 41% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1200 mm.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Door de X-structuur een van de sterkste en meestverkochte kanaalplaat in ons assortiment. De X-structuur breekt de zonnestrallen en zorgt voor minder schittering.

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Montage profiel A1 (Schroefprofiel), A2 (Deckprofiel), A3 (Thermoprofiel):  
Eerste plaat met profiel = 1288 mm, elke volgende plaat met profiel + 1228 mm

Montage profiel A4 (PVC Klemprofiel):  
Eerste plaat met profiel = 1290 mm, elke volgende plaat met profiel + 1228 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|  |   |
|--|---|
| Staat  | Nieuw   |
| Uitvoering                                   | Dak- en wandplaat   |
| Plaatbreedte                                 | 1200 mm   |
| Lengte                                       | 7000 mm   |
| Materiaal                                    | Polycarbonaat   |
| Dikte  | 16 mm   |
| Structuur                                    | 5-X-wandig  |
| Kleur  | Opaal wit   |
| Toepassing                                   | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                      |
| Garantie                                     | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Garantie                                     | 10 jaar   |
| Hellingshoek                                 | min. 10° (17,45 cm/m)   |
| Steuningsafstand                             | 2,70 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                             |
| Legrichting                                  | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                      |
| Bevestiging                                  | Met montage profielen   |
| Kanaalbreedte                                | 16 mm   |
| Eigenschap                                   | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                 |
| Lichtdoorlaat                                | 41 %  |
| Bijzonderheid                                | Extra sterk   |
| U-Waarde                                     | 2,10 W/m <sup>2</sup> K   |
| Brandklasse DIN EN 13501-1                   | Bs1d0   |
| Kwaliteit                                    | Premium   |
| UV-Bestendig                                 | Ja  |
| UV-Bescherming                               | Ja  |
| Temperatuurbestendig                         | Tot 120°  |
| Verwerkingstemperatuur                       | Vanaf -40°  |
| Topseller                                    | Nee   |
| Sale   | Ja  |
| Sale   | Ja  |
| Merk   | Scobalit  |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,065   |
| Koude buigradius (mm/mind)                   | 3000  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.