

**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket |  
Plaatbreedte 1200 mm | Opaal wit | Extra sterk | Breedte 3,74 m | Lengte 2,00  
m**



Artikelnr.: SPP16XO12A13020



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze X-structuur plaat heeft een dikte van 16 mm. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur opaal wit, laat ca. 41% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1200 mm.

#### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

#### Bijzonderheid

Door de X-structuur een van de sterkste en meestverkochste kanaalplaat in ons assortiment. De X-structuur breekt de zonnestrallen en zorgt voor minder schittering.

#### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

#### Dekkende breedte

Montage profiel A1 (Schroefprofiel), A2 (Deckprofiel), A3 (Thermoprofiel):  
Eerste plaat met profiel = 1288 mm, elke volgende plaat met profiel + 1228 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

#### A1 schroefprofiel

Het montage profiel A1 is een 60 mm breed profiel en bestaat uit aluminium, die door het schroef-systeem heel vast zit. Dit montage profiel is in de kleur blank aluminium in lengtes van 2,00 - 7,00 m voor 16 mm sterke kanaalplaten verkrijgbaar. De koppelprofielen en randprofielen bestaan uit 2 delen.

#### Producttoepassingen

Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten en massieve platen gebruikt. Omdat de platen door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven. Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.

#### Bijzonderheid

Het schroef-systeem garandeert dat de profielen heel vast komen te zitten omdat het onder- en het bovenprofiel vast geschroefd worden. Dit langdurende montage profiel heeft geïntegreerde afdichtingen die de platen beschermen. Optioneel kunt u een klemdeksel bestellen om de schroeven aan de bovenkant te verstoppen.



## Tech. Details

|  |  |
|--|--|
| Staat  | Nieuw  |
| Uitvoering                                   | Dak- en wandplaat  |
| Plaatbreedte                                 | 1200 mm  |
| Lengte                                       | 2000 mm  |
| Materiaal                                    | Polycarbonaat  |
| Dikte  | 16 mm  |
| Structuur                                    | 5-X-wandig   |
| Kleur  | Opaal wit  |
| Toepassing                                   | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                             |
| Garantie                                     | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid        |
| Garantie                                     | 10 jaar  |
| Hellingshoek                                 | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Steuningsafstand                             | Zonder (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Legrichting                                  | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Bevestiging                                  | Met montage profielen  |
| Kanaalbreedte                                | 16 mm  |
| Eigenschap                                   | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid  |
| Lichtdoorlaat                                | 41 %   |
| Bijzonderheid                                | Extra sterk  |
| U-Waarde                                     | 2,10 W/m <sup>2</sup> K  |
| Profielsysteem                               | A1 Schroefprofiel  |
| Montage                                      | Schroefstelsel   |
| Kleur  | Blank aluminium  |
| Inhoud                                       | Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven |
| Brandklasse DIN EN 13501-1                   | Bs1d0  |
| Totale breedte                               | 3,74 m   |
| UV-Bestendig                                 | Ja   |
| Temperatuurbestendig                         | Tot 120°   |
| Verwerkingstemperatuur                       | Vanaf -40°   |
| Topseller                                    | Nee  |
| Sale   | Ja   |
| Sale   | Ja   |
| Merk   | Scobalit   |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,065  |
| Koude buigradius (mm/mind)                   | 3000   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.