


PET damwandplaat | 70/18 | 1,30 mm | Helder, licht blauw getint | 7000 mm



Artikelnr.: SPPT13TGK700



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

PET damwandplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,3 mm. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 71% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 3 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1160 mm en de werkende breedte 1100 mm.

Producttoepassingen

Heldere PET platen zijn licht blauwachtig door het materiaal. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit nauwelijks zichtbaar. Enkelwandige PET platen zijn volledig UV-bestendig, recyclebaar, weerbestendig, slagvast, temperatuurbestendig en vrij van gevaarlijke weekmakers (bisfenol A / ftalaat). PET golfplaten zijn geschikt voor terrasoverkappingen, carports, serres, veranda's enz. Aangezien dit een gerecycled product is, kunnen er kleurafwijkingen optreden.

Bijzonderheid

PET is een zeer milieubewust materiaal, omdat het 100% recyclebaar en absoluut vrij van schadelijke stoffen is.

Garantie

Op enkelwandige PET golfplaten hebt u 5 jaar garantie.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1160 mm, elke volgende plaat + 1100 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Damwand
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	1160 mm
Werkende breedte	1100 mm
Lengte	7000 mm
Materiaal	PET
Dikte	1,30 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder, licht blauw getint
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.
Garantie	5 jaar vergeling, lichtdoorlaatbaarheid 3 hagelschade
Garantie	5 jaar
Hellingshoek	min. 5° (8,73 cm/m)
Steuningsafstand	50 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 15-20 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ²
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, recyclebaar, uitstekende chemische bestendigheid
Lichtdoorlaat	71 %
Brandklasse DIN EN 13501-1	B2
Kwaliteit	Basic
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 100°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -40°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Steunafstand gevel	50 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Merk	Scobalit
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) ²	0,07



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.