


Kunststof profielplaat Scobanit EVO | 95/34 | 3,00 mm | Roodbruin | 2000 mm



Artikelnr.: SR3R950200



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit Kunststof profielplaat Scobanit EVO | 95/34 – De robuuste oplossing voor duurzame dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, milieuvriendelijke en onderhoudsarme dakbedekking? Deze Gerecycled kunststof profielplaten maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en langdurige weerbestendigheid - ideaal voor robuuste en weerbestendige daken.

Zonder bestendige dakbedekking kunnen gebouwen snel aangetast worden door vocht, wind of mechanische belastingen. Deze profielplaten zijn speciaal ontwikkeld voor de langdurige bescherming van daken en bieden een **stabiele, weerbestendige en visueel aantrekkelijke oplossing**. Het maakt indruk door zijn hoge weerstand, eenvoudige verwerking en duurzame materiaal.

Deze plaat is gemaakt van Gerecycled kunststof en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele bouwmaterialen. Met een **materialendikte van 3,00 mm** en een **plaatbreedte van 950 mm** maakt het een snelle en efficiënte montage mogelijk. Het **Roodbruin** oppervlak zorgt voor een moderne uitstraling, terwijl het **95/34 profiel** met een **profielhoogte van 34 mm** extra stabiliteit biedt.

Waarom Kunststof profielplaat Scobanit EVO | 95/34?

- **Duurzaam materiaal** – Gemaakt van gerecycled plastic, milieuvriendelijk & duurzaam.
- **Sterkte** – Robuust 3,00 mm voor hoge belastbaarheid & stabiliteit.
- **Structuur** – 34 mm profielhoogte, Pyramid, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Optimale stabiliteit** – Versterkt met 95/34 profiel voor extra draagvermogen.
- **Robuust & weerbestendig** – Hoge weerstand tegen vocht, wind en UV-straling.
- **Hittebestendig** – {temperatuurbestaendig} temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 15 jaar voor kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Perfect voor weerbestendige dakbedekking.
- **Carports, schuren & overkappingen** – Robuuste bescherming voor particuliere bouwprojecten.
- **Workshops & productiefaciliteiten** – Bestendige dakbedekking voor commerciële gebouwen.
- **Industrie & magazijnen** – Stabiele & duurzame dakoplossing voor grote oppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Precies passende montage

Uw Gerecycled kunststof lichtplaten zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **bedekkingsbreedte is 950 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 855 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Kunststof profielplaat Scobanit EVO | 95/34 – Snelle levering & met 15 jaar garantie!

Duurzaam, gemakkelijk schoon te maken, aanpasbaar - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Achterkant	Verschillend (recycling)
Bevestiging	Berg: ca. 13-15 schroeven (4,5 x 70 mm) p/m ²
Dikte	3,00 mm
Eigenschap	Gerecycled, slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, hagelbestendigheid 15 jaar waterdoorlaatbaarheid
Garantie	15 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Kleur	Roodbruin
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	2000 mm
Materiaal	Gerecycled kunststof
Merk	Scobalit
Op rol	Nee
Plaatbreedte	950 mm
Profiel	95/34
Profielhoogte	34 mm
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steuningsafstand	56 cm (belasting max. 90 kg/m ²)
Structuur	Pyramid
Toepassing	Schuur, carports, hallen, stallen etc.
Topseller	Nee
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Werkende breedte	855 mm

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.