

## Kunststof profielplaat ReWell | 94/34 | 2,20 mm | Groen | 2000 mm



Artikelnr.: V229434G200



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### SALUX Kunststof profielplaat ReWell | 94/34 – De robuuste oplossing voor duurzame dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, milieuvriendelijke en onderhoudsarme dakbedekking? Deze Gerecycled kunststof profielplaten maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en langdurige weerbestendigheid - ideaal voor robuuste en weerbestendige daken.

Zonder bestendige dakbedekking kunnen gebouwen snel aangetast worden door vocht, wind of mechanische belastingen. Deze profielplaten zijn speciaal ontwikkeld voor de langdurige bescherming van daken en bieden een **stabiele, weerbestendige en visueel aantrekkelijke oplossing**. Het maakt indruk door zijn hoge weerstand, eenvoudige verwerking en duurzame materiaal.

Deze plaat is gemaakt van Gerecycled kunststof en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele bouwmaterialen. Met een **materialendikte van 2,20 mm** en een **plaatbreedte van 940 mm** maakt het een snelle en efficiënte montage mogelijk. Het **Groen** oppervlak zorgt voor een moderne uitstraling, terwijl het **Golf profiel** met een **profielhoogte van 34 mm** extra stabiliteit biedt.

#### Waarom Kunststof profielplaat ReWell | 94/34?

- **Duurzaam materiaal** – Gemaakt van gerecycled plastic, milieuvriendelijk & duurzaam.
- **Sterkte** – Robuust 2,20 mm voor hoge belastbaarheid & stabiliteit.
- **Structuur** – 34 mm profielhoogte, Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Optimale stabiliteit** – Versterkt met Golf profiel voor extra draagvermogen.
- **Robuust & weerbestendig** – Hoge weerstand tegen vocht, wind en UV-straling.
- **Hittebestendig** – Tot 100° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 15 jaar voor kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Perfect voor weerbestendige dakbedekking.
- **Carports, schuren & overkappingen** – Robuuste bescherming voor particuliere bouwprojecten.
- **Workshops & productiefaciliteiten** – Bestendige dakbedekking voor commerciële gebouwen.
- **Industrie & magazijnen** – Stabiele & duurzame dakoplossing voor grote oppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Precies passende montage

Uw Gerecycled kunststof lichtplaten zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **bedekkingsbreedte is 940 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 845 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Kunststof profielplaat ReWell | 94/34 – Snelle levering & met 15 jaar garantie!

Duurzaam, gemakkelijk schoon te maken, aanpasbaar - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Achterkant             | Zwart                                                                 |
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                    |
| Bevestiging            | Berg: ca. 8 schroeven (4,5 x 65 mm) p/m <sup>2</sup>                  |
| Dikte                  | 2,20 mm                                                               |
| Eigenschap             | Gerecycled, stabiel bij hoge warmte, slagvast, goede UV-bestendigheid |
| Garantie               | 15 jaar nauwkeurigheid van pasvorm en weerbestendigheid               |
| Garantie               | 15 jaar                                                               |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)                                                  |
| Kleur                  | Groen                                                                 |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                  |
| Lengte                 | 2000 mm                                                               |
| Materiaal              | Gerecycled kunststof                                                  |
| Merk                   | SALUX                                                                 |
| Op rol                 | Nee                                                                   |
| Plaatbreedte           | 940 mm                                                                |
| Profiel                | Golf                                                                  |
| Profielhoogte          | 34 mm                                                                 |
| Sale                   | Nee                                                                   |
| Staat                  | Nieuw                                                                 |
| Steunafstand gevel     | 90 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                          |
| Steuningsafstand       | 80 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                          |
| Structuur              | Glad                                                                  |
| Temperatuurbestendig   | Tot 100°                                                              |
| Toepassing             | Schuur, carports, hallen, stallen etc.                                |
| Topseller              | Ja                                                                    |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                    |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                     |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°                                                                |
| Werkende breedte       | 845 mm                                                                |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.