

**Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | 2,80 mm | Helder | Honingraatstructuur |
2000 mm**



Artikelnr.: VPC287618SWK200



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Polycarbonaat golfplaat | 76/18 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 2,80 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1045 mm** en de **effectieve werkende breedte van 980 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

Waarom Polycarbonaat golfplaat | 76/18?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 2,80 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Honingraat, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 71 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – Onbeperkt op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat lichtplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1045 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 980 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Polycarbonaat golfplaat | 76/18 – Snelle levering & met Onbeperkt garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Tech. Details

| | |
|------------------------|--|
| Afhalen mogelijk | Ja |
| Bevestiging | Berg: ca. 10 schroeven (6,5 x 50 mm) en kalotten p/m ² |
| Bijzonderheid | Onbeperkte garantie op hagel |
| Dikte | 2,80 mm |
| Eigenschap | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid |
| Garantie | 10 jaar lichtdoorlaatbaarheid en vergeling Onbeperkt hagelschade |
| Garantie | Onbeperkt |
| Hellingshoek | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Kleur | Helder |
| Kwaliteit | Deluxe |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Lengte | 2000 mm |
| Lichtdoorlaat | 71 % |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Merk | VLF |
| Op rol | Nee |
| Plaatbreedte | 1045 mm |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Sale | Ja |
| Staat | Nieuw |
| Steunafstand gevel | 85 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Steuningsafstand | 85 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Structuur | Honingraat |
| Temperatuurbestendig | Tot 120° |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Topseller | Nee |
| UV-Bestendig | Ja |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20° |
| Werkende breedte | 980 mm |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.